



## *hayer-FASSWAGEN*

für den mühelosen Transport von 200l-Metall-Normfässern

- stabile Konstruktion
- Fassrandschonende Aufnahme
- Deichsel für das Manövrieren mit integriertem Bedienteil für die Hub- und Senkbewegung
- hochwertige Hubwagenhydraulik mit Schnellhub
- einfache Bedienbarkeit und Wartung
- optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit
- lange Lebensdauer
- Fass-Hubhöhe bis zu 570 mm (FWIII/570)
- weitgehend wartungsfrei
- Standardlackierung Farbton RAL 1007 (chromgelb)

### *TYP FW II*

- Euro-Palette in lichte Fahrwerksweite passend
- Fahrwerk:  
2 Gummiräder Ø 170 mm  
2 Gummiräder Ø 200 mm
- auch auf unebenem Firmengelände ausreichender Fahrkomfort



### *TYP FW III*

- niedrige Fahrwerkskonstruktion gestattet das Einfahren in die Euro-Palette
- Fahrwerk:  
2 Gummiräder Ø 170 mm  
2 Polyamid-Tandemrollen Ø 82 mm



Greifkopf

### *SONDERAUSSTATTUNG*

- Greifkopf für Kunststoffdeckelfässer
- Feststellbremse
- Fahrwerksverbreiterung
- Edelstahl-Ausführung
- Sonderkonstruktionen
- elektrisch leitfähige Räder

Typ	Tragkraft kg	Gewicht kg	Fass-Hubhöhe mm	Gesamt-			Lichte Fahrwerksweite mm
				länge mm	breite mm	höhe mm	
FW II 160	350	90	160	1010	1050	1375	850
FW II 370	350	90	370	1010	1050	1575	850
FW III 160	350	95	160	950	1050	1370	820
FW III 570	350	95	570	965	1050	1770	820



Dieses Zeichen ist die Bestätigung für die Konformität unserer Produkte mit den anwendbaren EG-Richtlinien



Zertifizierter Schweißfachbetrieb



Zertifizierter Schweißfachbetrieb